



Profil Profile	A/HA	B/HB	C/HC	D/HD
$b_0 \approx$ (mm)	13,0	17,0	22,0	32,0
$h \approx$ (mm)	9,9	13,0	16,2	22,4

Profil Profile A/HA			Profil Profile B/HB			Profil Profile C/HC			Profil Profile D/HD		
Profil Profile A	Profil Profile HA		Profil Profile B	Profil Profile HB		Profil Profile C	Profil Profile HC		Profil Profile D	Profil Profile HD	
Riemen-Nr. Belt no.	Innenlänge Inside length L_i (mm)	Außenlänge Outside length L_a (mm)	Riemen-Nr. Belt no.	Innenlänge Inside length L_i (mm)	Außenlänge Outside length L_a (mm)	Riemen-Nr. Belt no.	Innenlänge Inside length L_i (mm)	Außenlänge Outside length L_a (mm)	Riemen-Nr. Belt no.	Innenlänge Inside length L_i (mm)	Außenlänge Outside length L_a (mm)
A 47	1200	1236	B 47	1200	1262	C 90	2286	2361	D 98•	2500	2611
A 51	1300	1336	B 51	1300	1362	C 98	2500	2575	D 110•	2800	2911
A 56	1422	1458	B 55	1400	1462	C 108	2750	2825	D 120•	3048	3159
A 57	1450	1486	B 59	1500	1562	C 120	3048	3123	D 128•	3250	3361
A 59	1500	1536	B 61	1550	1612	C 128	3250	3325	D 144•	3658	3769
A 64	1625	1661	B 63	1600	1662	C 140	3550	3625	D 158•	4000	4111
A 67	1700	1736	B 64	1625	1687	C 146	3700	3775	D 162•	4115	4226
A 71	1800	1836	B 67	1700	1762	C 151	3850	3925	D 173•	4394	4505
A 75	1900	1936	B 71	1800	1862	C 167	4250	4325	D 180•	4572	4683
A 79	2000	2036	B 73	1850	1912	C 177	4500	4575	D 195•	4953	5064
A 88	2240	2276	B 75	1900	1962	C 187	4750	4825	D 210•	5334	5445
A 98	2500	2536	B 79	2000	2062	C 197	5000	5075	D 225•	5715	5826
A 100	2540	2576	B 83	2100	2162	C 208	5300	5375	D 240•	6096	6207
A 104	2650	2686	B 88	2240	2302	C 220	5600	5675	D 255•	6477	6588
A 112	2845	2881	B 91	2300	2362	C 236	6000	6075	D 270•	6858	6969
A 120	3048	3084	B 94½	2400	2462	C 248	6300	6375	D 285•	7239	7350
A 128	3250	3286	B 98	2500	2562				D 300•	7620	7731
A 144	3658	3694	B 102	2600	2662				D 315•	8000	8111
A 158	4000	4036	B 106	2700	2762				D 330•	8382	8493
A 167	4250	4286	B 112	2845	2907				D 345•	8763	8874
A 187	4750	4786	B 118	3000	3062				D 360•	9144	9255
			B 120	3048	3110				D 390•	9906	10017
			B 128	3250	3312				D 420•	10668	10779
			B 132	3350	3412				D 450•	11430	11541
			B 140	3550	3612				D 480•	12200	12311
			B 146	3700	3762				D 540•	13716	13827
			B 148	3750	3812				D 600•	15240	15351
			B 158	4000	4062				D 660•	16764	16875
			B 167	4250	4312				D 700•	17780	17891
			B 177	4500	4562						
			B 187	4750	4812						
			B 197	5000	5062						
			B 208	5300	5362						
			B 220	5600	5662						

Flankenoffene, formgezahnte Kraftbänder Profil AX/HAX, BX/HBX und CX/HCX auf Anfrage.
Moulded cogged, raw edge kraftbands profile AX/HAX, BX/HBX and CX/HCX on request.
Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.

Maximale Fertigungslänge *Maximum manufacturing length:* 8000 mm L_i
 Zwischenlängen ab *Intermediate lengths from* 1800 mm L_i
Mindest-Abnahmemenge für Sonderlängen
Minimum quantities for non-listed sizes:
 1200 bis up to 2000 mm L_i
 6 Stück *pieces* à with 5 Rippen *ribs* oder *or*
 8 Stück *pieces* à with 4 Rippen *ribs* oder *or*
 10 Stück *pieces* à with 3 Rippen *ribs* oder *or*
 16 Stück *pieces* à with 2 Rippen *ribs*
 oder ein Vielfaches hiervon *or multiples thereof*
 2001 bis up to 8000 mm L_i
 6 Stück *pieces* à with 5 Rippen *ribs* oder *or*
 8 Stück *pieces* à with 4 Rippen *ribs* oder *or*
 11 Stück *pieces* à with 3 Rippen *ribs* oder *or*
 16 Stück *pieces* à with 2 Rippen *ribs*
 oder ein Vielfaches hiervon *or multiples thereof*
 Gewicht *Belt weight:* 1 Rippe *rib* \approx 0,163 kg/m
Mindest-Abnahmemenge für Aramid-
Konstruktionen auf Anfrage.
Minimum order quantities for Aramid
constructions on request.

Maximale Fertigungslänge *Maximum manufacturing length:* 10000 mm L_i
 Zwischenlängen ab *Intermediate lengths from* 1800 mm L_i
Mindest-Abnahmemenge für Sonderlängen
Minimum quantities for non-listed sizes:
 5 Stück *pieces* à with 5 Rippen *ribs* oder *or*
 6 Stück *pieces* à with 4 Rippen *ribs* oder *or*
 9 Stück *pieces* à with 3 Rippen *ribs* oder *or*
 13 Stück *pieces* à with 2 Rippen *ribs*
 oder ein Vielfaches hiervon *or multiples thereof*
 Gewicht *Belt weight:* 1 Rippe *rib* \approx 0,266 kg/m
Mindest-Abnahmemenge für Aramid-
Konstruktionen auf Anfrage.
Minimum order quantities for Aramid
constructions on request.

Maximale Fertigungslänge *Maximum manufacturing length:* 12000 mm L_i
 Zwischenlängen ab *Intermediate lengths from* 2286 mm L_i
Mindest-Abnahmemenge für Sonderlängen
Minimum quantities for non-listed sizes:
 2050 bis up to 10000 mm L_i
 4 Stück *pieces* à with 5 Rippen *ribs* oder *or*
 5 Stück *pieces* à with 4 Rippen *ribs* oder *or*
 6 Stück *pieces* à with 3 Rippen *ribs* oder *or*
 10 Stück *pieces* à with 2 Rippen *ribs*
 oder ein Vielfaches hiervon *or multiples thereof*
 10001 bis up to 12000 mm L_i
 3 Stück *pieces* à with 5 Rippen *ribs* oder *or*
 4 Stück *pieces* à with 4 Rippen *ribs* oder *or*
 5 Stück *pieces* à with 3 Rippen *ribs* oder *or*
 8 Stück *pieces* à with 2 Rippen *ribs*
 oder ein Vielfaches hiervon *or multiples thereof*
 Gewicht *Belt weight:* 1 Rippe *rib* \approx 0,447 kg/m
Mindest-Abnahmemenge für Aramid-
Konstruktionen auf Anfrage.
Minimum order quantities for Aramid
constructions on request.

Maximale Fertigungslänge *Maximum manufacturing length:* 12200 mm L_i
 Zwischenlängen ab *Intermediate lengths from* 2500 mm L_i
Mindest-Abnahmemenge
für alle Abmessungen
Minimum quantities for all sizes:
 2 Stück *pieces* à with 5 Rippen *ribs* oder *or*
 2 Stück *pieces* à with 4 Rippen *ribs* oder *or*
 3 Stück *pieces* à with 3 Rippen *ribs* oder *or*
 5 Stück *pieces* à with 2 Rippen *ribs*
 oder ein Vielfaches hiervon *or multiples thereof*
 Gewicht *Belt weight:* 1 Rippe *rib* \approx 0,798 kg/m
Mindest-Abnahmemenge für Aramid-
Konstruktionen auf Anfrage.
Minimum order quantities for Aramid
constructions on request.

Kraftbänder mit Auflage siehe Seite 33. *Kraftbands with special top surfaces see page 33.*