



Fertigungstechnische Änderungen der Ausführungen vorbehalten.
 We reserve the right to make technical changes.

Auswuchten

Die Listenpreise gelten für in einer Ebene nach DIN/ISO 1940 ausgewuchtete GG-Scheiben wie folgt:
 Gütestufe G 6,3 für $\varnothing d_d \leq 400$ mm bei $n = 1500$ min⁻¹, für $\varnothing d_d > 400$ mm bei $v = 30$ m/s.

Die Auswuchtung wird ohne Nut auf glattem Wuchtdorn vorgenommen. Für Maschinen, deren Läufer mit einer in das Wellenende eingesetzten vollen Passfeder ausgewuchtet sind, muss mit folgendem Vermerk bestellt werden: „Ausgewuchtet mit Fertigbohrung und leerer Nut auf glattem Wuchtdorn ohne eingesetzte Passfeder“.

Ein Auswuchten in zwei Ebenen Gütestufe G 6,3 oder feiner ist erforderlich, wenn $v \geq 30$ m/s oder das Verhältnis Richtdurchmesser zu Kranzbreite $d_d : b_d < 4$ ist bei $v > 20$ m/s.

Mehrpreis auf Anfrage nach Bekanntgabe der Betriebsdrehzahl.

Balancing

The list prices apply, as per VDI 2060, to cast iron pulleys balanced in one plane as follows:
 Grade G 6.3 for $\varnothing d_d \leq 400$ mm at $n = 1500$ rpm, for $\varnothing d_d > 400$ mm at $v = 30$ m/sec.

Balancing is carried out minus the key on a smooth mandrel. Machines where the rotors are balanced with an adjusting spring inserted in the shaft end must be ordered as follows: "Balanced with finished bore without key on a smooth mandrel without inserted spring".

We recommend balancing in two planes grade G 6.3 or better if $v \geq 30$ m/sec. or if the ratio between datum diameter and pulley face width $d_d : b_d < 4$ at $v > 20$ m/sec.

Surcharges for balancing on request. Please give pulley operating speed.

| Profil Profile SPZ/10 | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|----|--|--------------------------------------|--|---|--------------------|-----|--|--------------------------------------|------|
| Richt- durchmesser Datum diameter d _d (mm) | Anzahl der Rillen No. of grooves | Ausführung Type | | Gewicht ohne Buchse Weight without bushing (≈ kg) | Taper- Buchse Taper bushing | Richt- durchmesser Datum diameter d _d (mm) | Anzahl der Rillen No. of grooves | Ausführung Type | | Gewicht ohne Buchse Weight without bushing (≈ kg) | Taper- Buchse Taper bushing | |
| 50▲ | 1 | ● | 11 | 0,3 | 1008 | 118 | 1 | ● | 8 | 0,9 | 1610 | |
| | 2 | ● | 11 | 0,4 | 1008 | | 2 | ● | 6 | 1,3 | 1610 | |
| 56▲ | 1 | ● | 11 | 0,4 | 1008 | | 3 | ● | 6 | 1,6 | 2012 | |
| | 2 | ● | 11 | 0,5 | 1108 | | 4 | ● | 6 | 1,8 | 2012 | |
| 60 | 1 | ● | 11 | 0,2 | 1008 | | 5 | ● | 6 | 1,8 | 2012 | |
| | 2 | ● | 11 | 0,6 | 1108 | | 6* | ● | 6 | 2,0 | 2517 | |
| 63 | 1 | ● | 8 | 0,2 | 1108 | | 125 | 1 | ● | 8 | 1,0 | 1610 |
| | 2 | ● | 6 | 0,3 | 1108 | | | 2 | ● | 6 | 1,4 | 1610 |
| | 3 | ● | 6 | 0,4 | 1108 | | | 3 | ● | 2 | 1,8 | 2012 |
| 67 | 1 | ● | 8 | 0,3 | 1108 | | | 4 | ● | 2 | 2,2 | 2012 |
| | 2 | ● | 6 | 0,4 | 1108 | | | 5 | ● | 6 | 2,3 | 2012 |
| | 3 | ● | 6 | 0,5 | 1108 | | | 6* | ● | 6 | 2,5 | 2517 |
| 71 | 1 | ● | 8 | 0,3 | 1108 | 132 | 1 | ● | 8 | 1,1 | 1610 | |
| | 2 | ● | 6 | 0,4 | 1108 | | 2 | ● | 6 | 1,5 | 1610 | |
| | 3 | ● | 6 | 0,6 | 1108 | | 3 | ● | 2 | 2,3 | 2012 | |
| 75 | 1 | ● | 8 | 0,4 | 1108 | | 4 | ● | 2 | 2,5 | 2012 | |
| | 2 | ● | 6 | 0,4 | 1210 | | 5 | ● | 6 | 2,7 | 2517 | |
| | 3 | ● | 6 | 0,5 | 1210 | | 6* | ● | 6 | 2,9 | 2517 | |
| 80 | 1 | ● | 8 | 0,5 | 1210 | 140 | 1 | ● | 8 | 1,2 | 1610 | |
| | 2 | ● | 6 | 0,6 | 1210 | | 2 | ● | 2 | 1,7 | 1610 | |
| | 3 | ● | 6 | 0,7 | 1210 | | 3 | ● | 2 | 2,6 | 2012 | |
| | 4 | ● | 6 | 0,8 | 1210 | | 4 | ● | 2 | 2,9 | 2012 | |
| 85 | 1 | ● | 8 | 0,6 | 1210 | | 5 | ● | 2 | 3,2 | 2517 | |
| | 2 | ● | 6 | 0,5 | 1610 | | 6* | ● | 2 | 3,5 | 2517 | |
| | 3 | ● | 6 | 0,6 | 1610 | | 8* | ● | 4 | 4,0 | 2517 | |
| | 4 | ● | 6 | 0,9 | 1610 | | 150 | 1 | ● | 8 | 1,2 | 1610 |
| | 5 | ● | 6 | 1,0 | 1610 | 2 | | ● | 8 | 2,0 | 2012 | |
| 90 | 1 | ● | 8 | 0,7 | 1210 | 3 | | ● | 2 | 3,1 | 2012 | |
| | 2 | ● | 6 | 0,7 | 1610 | 4 | | ● | 2 | 3,7 | 2517 | |
| | 3 | ● | 6 | 0,8 | 1610 | 5 | | ● | 2 | 4,0 | 2517 | |
| | 4 | ● | 6 | 1,0 | 1610 | 6* | | ● | 2 | 4,4 | 2517 | |
| | 5 | ● | 6 | 1,2 | 1610 | 8* | | ● | 4 | 5,1 | 2517 | |
| 95 | 1 | ● | 8 | 0,7 | 1210 | 160 | | 1 | ● | 8 | 1,3 | 1610 |
| | 2 | ● | 6 | 0,8 | 1610 | | 2 | ● | 8 | 2,5 | 2012 | |
| | 3 | ● | 6 | 0,9 | 1610 | | 3 | ● | 2 | 3,6 | 2012 | |
| | 4 | ● | 6 | 1,1 | 1610 | | 4 | ● | 2 | 4,4 | 2517 | |
| | 5 | ● | 6 | 1,3 | 1610 | | 5 | ● | 2 | 4,8 | 2517 | |
| 100 | 1 | ● | 8 | 0,8 | 1210 | | 6* | ● | 2 | 5,2 | 2517 | |
| | 2 | ● | 6 | 0,9 | 1610 | | 8* | ● | 4 | 5,6 | 2517 | |
| | 3 | ● | 6 | 1,1 | 1610 | | 170 | 1 | ● | 8 | 1,5 | 1610 |
| | 4 | ● | 6 | 1,1 | 1610 | 2 | | ● | 8 | 2,5 | 2012 | |
| | 5 | ● | 6 | 1,3 | 2012 | 3 | | ○ | 9 | 4,2 | 2012 | |
| | 6* | ● | 6 | 1,4 | 2012 | 4 | | ○ | 9 | 5,3 | 2517 | |
| 106 | 1 | ● | 8 | 0,9 | 1610 | 5 | | ● | 2 | 5,9 | 2517 | |
| | 2 | ● | 6 | 1,1 | 1610 | 6* | | ● | 2 | 6,5 | 2517 | |
| | 3 | ● | 6 | 1,3 | 1610 | 180 | 1 | ● | 8 | 1,6 | 1610 | |
| | 4 | ● | 6 | 1,3 | 1610 | | 2 | ● | 8 | 2,5 | 2012 | |
| | 5 | ● | 6 | 1,5 | 2012 | | 3 | ○ | 9 | 4,8 | 2012 | |
| | 6* | ● | 6 | 1,6 | 2012 | | 4 | ○ | 9 | 6,1 | 2517 | |
| 112 | 1 | ● | 8 | 1,0 | 1610 | | 5 | ○ | 9 | 6,3 | 2517 | |
| | 2 | ● | 6 | 1,3 | 1610 | | 6* | ○ | 9 | 6,8 | 2517 | |
| | 3 | ● | 6 | 1,3 | 2012 | 8* | ○ | 4 | 7,1 | 3020 | | |
| | 4 | ● | 6 | 1,5 | 2012 | 190 | 1 | ● | 8 | 1,8 | 1610 | |
| | 5 | ● | 6 | 1,8 | 2012 | | 2 | ● | 8 | 2,6 | 2012 | |
| | 6* | ● | 6 | 1,9 | 2012 | | 3 | ○ | 9 | 4,9 | 2012 | |
| ▲ nur für Profil 10 only for profile 10 | | | | | | | 4 | ○ | 9 | 5,3 | 2517 | |
| | | | | | | | 5 | ○ | 9 | 6,3 | 2517 | |
| | | | | | | | 6* | ○ | 9 | 6,9 | 2517 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

- Vollscheibe Solid pulley
 - Bodenscheibe Plate pulley (mit oder ohne Spiegel with or without holes)
 - × Armscheibe Spoked pulley
- Material: EN-GJL 200 – DIN EN 1561
 * Keine Lagerware Non stock items

| | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|----|-----|
| Anzahl der Rillen No. of grooves z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Kranzbreite Face width b ₂ (mm) | 16 | 28 | 40 | 52 | 64 | 76 | 100 |

| | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Taper-Buchse Taper bushing | 1008 | 1108 | 1210 | 1610 | 2012 | 2517 | 3020 |
| Bohrung d ₂ (mm) von ... bis ... Bore d ₂ (mm) from ... to ... | 10-25 | 10-28 | 11-32 | 14-42 | 14-50 | 16-60 | 25-75 |

Bohrungsdurchmesser d₂ siehe Seite 91.
 Bore diameters d₂ see page 91.

Profil Profile SPZ/10

| Richt- durchmesser Datum diameter d _d (mm) | Anzahl der Rillen No. of grooves | Ausführung Type | | Gewicht ohne Buchse Weight without bushing (≈ kg) | Taper- Buchse Taper bushing | Richt- durchmesser Datum diameter d _d (mm) | Anzahl der Rillen No. of grooves | Ausführung Type | | Gewicht ohne Buchse Weight without bushing (≈ kg) | Taper- Buchse Taper bushing | |
|--|---|--------------------|----|--|--------------------------------------|--|---|--------------------|----|--|--------------------------------------|------|
| | | ● | ○ | | | | | x | | | | |
| 200 | 1 | ● | 8 | 2,3 | 2012 | 500 | 2 | x | 7 | 9,1 | 2517 | |
| | 2 | ● | 8 | 2,8 | 2012 | | 3 | x | 7 | 11,4 | 2517 | |
| | 3 | ○ | 9 | 3,5 | 2012 | | 4 | x | 10 | 14,3 | 3020 | |
| | 4 | ○ | 9 | 4,7 | 2517 | | 5 | x | 10 | 17,6 | 3020 | |
| | 5 | ○ | 9 | 5,5 | 2517 | | 6* | x | 10 | 19,9 | 3020 | |
| | 6* | ○ | 9 | 6,1 | 2517 | | 630 | 3* | x | 7 | 15,9 | 2517 |
| | 8* | ● | 4 | 9,3 | 3020 | | | 4* | x | 10 | 20,0 | 3020 |
| | | | | | | | | 5* | x | 10 | 22,7 | 3020 |
| 224 | 1 | ○ | 5 | 2,5 | 2012 | | 6* | x | 7 | 33,6 | 3535 | |
| | 2 | ○ | 5 | 3,2 | 2012 | | | | | | | |
| | 3 | ○ | 9 | 3,9 | 2012 | | | | | | | |
| | 4 | ○ | 9 | 5,2 | 2517 | | | | | | | |
| | 5 | ○ | 9 | 6,0 | 2517 | | | | | | | |
| | 6* | ○ | 9 | 6,6 | 2517 | | | | | | | |
| | 8* | ● | 4 | 11,8 | 3020 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 250 | 1 | x | 7 | 2,8 | 2012 | | | | | | | |
| | 2 | x | 7 | 3,5 | 2012 | | | | | | | |
| | 3 | x | 10 | 4,3 | 2012 | | | | | | | |
| | 4 | x | 10 | 5,7 | 2517 | | | | | | | |
| | 5 | x | 10 | 6,4 | 2517 | | | | | | | |
| | 6* | x | 10 | 7,0 | 2517 | | | | | | | |
| | 8* | x | 10 | 10,5 | 3020 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 280 | 1 | x | 7 | 2,9 | 2012 | | | | | | | |
| | 2 | x | 7 | 4,0 | 2012 | | | | | | | |
| | 3 | x | 7 | 5,3 | 2517 | | | | | | | |
| | 4 | x | 10 | 6,4 | 2517 | | | | | | | |
| | 5 | x | 10 | 7,1 | 2517 | | | | | | | |
| | 6* | x | 10 | 7,8 | 2517 | | | | | | | |
| | 8* | x | 10 | 10,8 | 3020 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 315 | 1 | x | 7 | 3,1 | 2012 | | | | | | | |
| | 2 | x | 7 | 4,2 | 2012 | | | | | | | |
| | 3 | x | 7 | 6,1 | 2517 | | | | | | | |
| | 4 | x | 10 | 7,6 | 2517 | | | | | | | |
| | 5 | x | 10 | 8,6 | 2517 | | | | | | | |
| | 6* | x | 10 | 9,3 | 2517 | | | | | | | |
| 355 | 1 | x | 7 | 3,5 | 2012 | | | | | | | |
| | 2 | x | 7 | 5,1 | 2012 | | | | | | | |
| | 3 | x | 7 | 7,3 | 2517 | | | | | | | |
| | 4 | x | 10 | 8,9 | 2517 | | | | | | | |
| | 5 | x | 10 | 10,0 | 2517 | | | | | | | |
| | 6* | x | 10 | 10,7 | 2517 | | | | | | | |
| | 8* | x | 10 | 16,0 | 3030 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 400 | 1 | x | 7 | 6,0 | 2012 | | | | | | | |
| | 2 | x | 7 | 6,3 | 2517 | | | | | | | |
| | 3 | x | 7 | 8,0 | 2517 | | | | | | | |
| | 4 | x | 10 | 10,1 | 2517 | | | | | | | |
| | 5 | x | 10 | 11,7 | 3020 | | | | | | | |
| | 6* | x | 10 | 14,5 | 3020 | | | | | | | |
| | 8* | x | 10 | 18,2 | 3030 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 450 | 1 | x | 7 | 6,1 | 2517 | | | | | | | |
| | 2 | x | 7 | 8,2 | 2517 | | | | | | | |
| | 3 | x | 7 | 9,8 | 2517 | | | | | | | |
| | 4 | x | 10 | 11,8 | 3020 | | | | | | | |
| | 5 | x | 10 | 13,9 | 3020 | | | | | | | |
| | 6* | x | 10 | 16,9 | 3030 | | | | | | | |
| | 8* | x | 10 | 24,0 | 3535 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

- Vollscheibe *Solid pulley*
 - Bodenscheibe *Plate pulley*
(mit oder ohne Spiegel *with or without holes*)
 - × Armscheibe *Spoked pulley*
- Material: EN-GJL 200 – DIN EN 1561
 * Keine Lagerware *Non stock items*

| | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|----|-----|
| Anzahl der Rillen No. of grooves z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Kranzbreite Face width b ₂ (mm) | 16 | 28 | 40 | 52 | 64 | 76 | 100 |

| | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Taper-Buchse Taper bushing | 2012 | 2517 | 3020 | 3030 | 3535 |
| Bohrung d ₂ (mm) von ... bis ... Bore d ₂ (mm) from ... to ... | 14-50 | 16-60 | 25-75 | 35-75 | 35-90 |

Bohrungsdurchmesser d₂ siehe Seite 91.
 Bore diameters d₂ see page 91.

| Profil Profile SPA/13 | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-----|--|--------------------------------------|--|---|--------------------|-----|--|--------------------------------------|------|
| Richt- durchmesser Datum diameter d _d (mm) | Anzahl der Rillen No. of grooves | Ausführung Type | | Gewicht ohne Buchse Weight without bushing (≈ kg) | Taper- Buchse Taper bushing | Richt- durchmesser Datum diameter d _d (mm) | Anzahl der Rillen No. of grooves | Ausführung Type | | Gewicht ohne Buchse Weight without bushing (≈ kg) | Taper- Buchse Taper bushing | |
| 63▲ | 1 | ● | 11 | 0,6 | 1108 | 140 | 1 | ● | 8 | 1,8 | 1610 | |
| | 2 | ● | 11 | 0,8 | 1108 | | 2 | ● | 2 | 2,0 | 2012 | |
| 67▲ | 1 | ● | 8 | 0,3 | 1108 | | 3 | ● | 2 | 2,8 | 2517 | |
| | 2 | ● | 6 | 0,5 | 1108 | | 4 | ● | 2 | 3,1 | 2517 | |
| 71▲ | 1 | ● | 8 | 0,3 | 1108 | | 5 | ● | 2 | 3,4 | 2517 | |
| | 2 | ● | 6 | 0,5 | 1108 | | 150 | 1 | ● | 8 | 1,4 | 1610 |
| | 3 | ● | 6 | 0,7 | 1108 | | | 2 | ● | 2 | 2,4 | 2012 |
| 75▲ | 1 | ● | 8 | 0,4 | 1108 | | | 3 | ● | 2 | 3,5 | 2517 |
| | 2 | ● | 6 | 0,6 | 1108 | | 4 | ● | 2 | 3,8 | 2517 | |
| | 3 | ● | 6 | 0,8 | 1108 | | 5 | ● | 2 | 4,2 | 2517 | |
| 80▲ | 1 | ● | 8 | 0,5 | 1210 | | 160 | 1 | ○ | 5 | 1,9 | 1610 |
| | 2 | ● | 6 | 0,6 | 1210 | | | 2 | ● | 2 | 2,9 | 2012 |
| | 3 | ● | 6 | 0,9 | 1210 | 3 | | ● | 2 | 3,9 | 2517 | |
| 85 | 1 | ● | 8 | 0,6 | 1210 | 4 | | ● | 2 | 4,4 | 2517 | |
| | 2 | ● | 6 | 0,7 | 1210 | 5 | | ● | 2 | 5,1 | 2517 | |
| 3 | ● | 6 | 1,0 | 1210 | 170 | 1 | ○ | 5 | 2,0 | 1610 | | |
| 90 | 1 | ● | 8 | 0,7 | | 1210 | 2 | ● | 2 | 3,1 | 2012 | |
| | 2 | ● | 6 | 0,7 | | 1610 | 3 | ● | 2 | 4,6 | 2517 | |
| | 3 | ● | 6 | 1,0 | | 1610 | 4 | ● | 2 | 5,5 | 2517 | |
| | 4 | ● | 6 | 1,2 | | 1615 | 5 | ● | 2 | 5,9 | 3020 | |
| 95 | 1 | ● | 8 | 0,8 | 1210 | 180 | 1 | ○ | 5 | 2,1 | 1610 | |
| | 2 | ● | 6 | 0,9 | 1610 | | 2 | ○ | 9 | 3,4 | 2012 | |
| | 3 | ● | 6 | 1,1 | 1610 | | 3 | ● | 2 | 5,1 | 2517 | |
| | 4 | ● | 6 | 1,4 | 1615 | | 4 | ● | 2 | 5,9 | 2517 | |
| 5 | ● | 6 | 1,4 | 1615 | 5 | | ● | 2 | 6,2 | 3020 | | |
| 100 | 1 | ● | 8 | 0,8 | 1610 | 190 | 1 | ○ | 5 | 2,3 | 1610 | |
| | 2 | ● | 6 | 0,9 | 1610 | | 2 | ○ | 9 | 3,8 | 2012 | |
| | 3 | ● | 2 | 1,2 | 1610 | | 3 | ● | 2 | 5,4 | 2517 | |
| | 4 | ● | 2 | 1,7 | 1610 | | 4 | ● | 2 | 6,8 | 2517 | |
| | 5 | ● | 6 | 1,9 | 1610 | | 5 | ● | 2 | 7,4 | 3020 | |
| 106 | 1 | ● | 8 | 0,9 | 1610 | 200 | 1 | ○ | 5 | 2,6 | 2012 | |
| | 2 | ● | 6 | 1,1 | 1610 | | 2 | ○ | 5 | 4,1 | 2517 | |
| | 3 | ● | 2 | 1,4 | 1610 | | 3 | ○ | 9 | 4,9 | 2517 | |
| | 4 | ● | 6 | 2,0 | 2012 | | 4 | ● | 2 | 7,4 | 3020 | |
| | 5 | ● | 6 | 2,0 | 2012 | | 5 | ● | 4 | 8,4 | 3020 | |
| 112 | 1 | ● | 8 | 1,0 | 1610 | 212 | 1 | ○ | 5 | 2,7 | 2012 | |
| | 2 | ● | 6 | 1,2 | 1610 | | 2 | ○ | 5 | 4,3 | 2517 | |
| | 3 | ● | 6 | 1,3 | 2012 | | 3 | ○ | 9 | 5,2 | 2517 | |
| | 4 | ● | 6 | 1,9 | 2012 | | 4 | ● | 2 | 7,3 | 3020 | |
| | 5 | ● | 6 | 2,1 | 2012 | | 5 | ● | 2 | 8,2 | 3020 | |
| 118 | 1 | ● | 8 | 1,2 | 1610 | 224 | 1 | x | 7 | 2,7 | 2012 | |
| | 2 | ● | 6 | 1,4 | 1610 | | 2 | ○ | 5 | 4,4 | 2517 | |
| | 3 | ● | 2 | 1,8 | 2012 | | 3 | ○ | 9 | 5,5 | 2517 | |
| | 4 | ● | 2 | 2,0 | 2012 | | 4 | ● | 2 | 7,4 | 3020 | |
| | 5 | ● | 2 | 2,4 | 2012 | | 5 | ● | 2 | 8,3 | 3020 | |
| 125 | 1 | ● | 8 | 1,4 | 1610 | 236 | 1 | x | 7 | 2,8 | 2012 | |
| | 2 | ● | 2 | 1,7 | 1610 | | 2 | ○ | 5 | 4,6 | 2517 | |
| | 3 | ● | 2 | 2,0 | 2012 | | 3 | ○ | 9 | 5,7 | 2517 | |
| | 4 | ● | 2 | 2,5 | 2012 | | 4 | ● | 2 | 7,8 | 3020 | |
| | 5 | ● | 2 | 2,7 | 2012 | | 5 | ● | 2 | 8,7 | 3020 | |
| 132 | 1 | ● | 8 | 1,6 | 1610 | 250 | 1 | x | 7 | 2,9 | 2012 | |
| | 2 | ● | 2 | 1,8 | 2012 | | 2 | x | 7 | 4,8 | 2517 | |
| | 3 | ● | 2 | 2,3 | 2012 | | 3 | ○ | 9 | 5,9 | 2517 | |
| | 4 | ● | 2 | 2,6 | 2517 | | 4 | ○ | 9 | 8,0 | 3020 | |
| | 5 | ● | 2 | 2,9 | 2517 | | 5 | ○ | 9 | 9,0 | 3020 | |
| ▲ nur für Profil 13 only for profile 13 | | | | | | | | | | | | |

- Vollscheibe Solid pulley
 - Bodenscheibe Plate pulley
(mit oder ohne Spiegel with or without holes)
 - × Armscheibe Spoked pulley
- Material: EN-GJL 200 – DIN EN 1561

| | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|
| Anzahl der Rillen No. of grooves z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Kranzbreite Face width b ₂ (mm) | 20 | 35 | 50 | 65 | 80 |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Taper-Buchse Taper bushing | 1108 | 1210 | 1610 | 1615 | 2012 | 2517 | 3020 | 3535 |
| Bohrung d ₂ (mm) von ... bis ... Bore d ₂ (mm) from ... to ... | 10-28 | 11-32 | 14-42 | 14-42 | 14-50 | 16-60 | 25-75 | 35-90 |

Bohrungsdurchmesser d₂ siehe Seite 91.
 Bore diameters d₂ see page 91.

Profil Profile SPA/13

| Richt- durchmesser Datum diameter d _d (mm) | Anzahl der Rillen No. of grooves | Ausführung Type | | Gewicht ohne Buchse Weight without bushing (≈ kg) | Taper- Buchse Taper bushing | Richt- durchmesser Datum diameter d _d (mm) | Anzahl der Rillen No. of grooves | Ausführung Type | | Gewicht ohne Buchse Weight without bushing (≈ kg) | Taper- Buchse Taper bushing |
|--|---|--------------------|----|--|--------------------------------------|--|---|--------------------|----|--|--------------------------------------|
| | | ○ | × | | | | | ○ | × | | |
| 280 | 1 | × | 7 | 3,3 | 2012 | 450 | 1 | × | 7 | 7,0 | 2012 |
| | 2 | × | 7 | 5,4 | 2517 | | 2 | × | 7 | 10,3 | 2517 |
| | 3 | ○ | 9 | 6,7 | 2517 | | 3 | × | 7 | 14,1 | 3020 |
| | 4 | ○ | 9 | 8,8 | 3020 | | 4 | × | 10 | 15,5 | 3020 |
| | 5 | ○ | 5 | 15,5 | 3535 | | 5 | × | 7 | 24,3 | 3535 |
| 315 | 1 | × | 7 | 3,6 | 2012 | 500 | 1 | × | 7 | 8,0 | 2517 |
| | 2 | × | 7 | 6,0 | 2517 | | 2 | × | 7 | 11,6 | 2517 |
| | 3 | ○ | 5 | 8,3 | 3020 | | 3 | × | 7 | 16,0 | 3020 |
| | 4 | ○ | 9 | 9,7 | 3020 | | 4 | × | 10 | 18,2 | 3020 |
| | 5 | ○ | 5 | 17,0 | 3535 | | 5 | × | 7 | 27,3 | 3535 |
| 355 | 1 | × | 7 | 4,2 | 2012 | 560 | 1 | × | 7 | 11,6 | 2517 |
| | 2 | × | 7 | 6,7 | 2517 | | 2 | × | 7 | 15,5 | 3020 |
| | 3 | × | 7 | 9,2 | 3020 | | 3 | × | 7 | 17,8 | 3020 |
| | 4 | × | 10 | 11,0 | 3020 | | 4 | × | 7 | 26,7 | 3535 |
| | 5 | × | 7 | 18,6 | 3535 | | 5 | × | 7 | 30,4 | 3535 |
| 400 | 1 | × | 7 | 4,9 | 2012 | 630 | 1 | × | 7 | 10,1 | 2517 |
| | 2 | × | 7 | 8,1 | 2517 | | 2 | × | 7 | 16,0 | 3020 |
| | 3 | × | 7 | 11,0 | 3020 | | 3 | × | 7 | 22,0 | 3020 |
| | 4 | × | 10 | 12,8 | 3020 | | 4 | × | 7 | 30,8 | 3535 |
| | 5 | × | 7 | 21,0 | 3535 | | 5 | × | 7 | 33,7 | 3535 |

| | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|
| Anzahl der Rillen No. of grooves z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Kranzbreite Face width b ₂ (mm) | 20 | 35 | 50 | 65 | 80 |

| | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Taper-Buchse Taper bushing | 2012 | 2517 | 3020 | 3535 |
| Bohrung d ₂ (mm) von ... bis ... Bore d ₂ (mm) from ... to ... | 14-50 | 16-60 | 25-75 | 35-90 |

- Vollscheibe *Solid pulley*
 - Bodenscheibe *Plate pulley*
(mit oder ohne Spiegel *with or without holes*)
 - × Armscheibe *Spoked pulley*
- Material: EN-GJL 200 – DIN EN 1561

Bohrungsdurchmesser d₂ siehe Seite 91.
 Bore diameters d₂ see page 91.

| Profil Profile SPB/17 | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|---|--|--------------------------------------|--|---|--------------------|------|--|--------------------------------------|------|
| Richt- durchmesser Datum diameter d _d (mm) | Anzahl der Rillen No. of grooves | Ausführung Type | | Gewicht ohne Buchse Weight without bushing (≈ kg) | Taper- Buchse Taper bushing | Richt- durchmesser Datum diameter d _d (mm) | Anzahl der Rillen No. of grooves | Ausführung Type | | Gewicht ohne Buchse Weight without bushing (≈ kg) | Taper- Buchse Taper bushing | |
| 100▲ | 1 | ● | 1 | 0,9 | 1610 | 200 | 1 | ● | 8 | 5,0 | 2012 | |
| | 2 | ● | 6 | 1,2 | 1610 | | 2 | ● | 8 | 5,4 | 2517 | |
| | 3 | ● | 6 | 1,7 | 1610 | | 3 | ● | 2 | 6,5 | 2517 | |
| 112▲ | 1 | ● | 1 | 1,1 | 1610 | | 4 | ● | 2 | 8,8 | 3020 | |
| | 2 | ● | 6 | 1,5 | 1610 | | 5 | ● | 2 | 9,1 | 3020 | |
| | 3 | ● | 6 | 2,0 | 1610 | | 6 | ● | 4 | 10,3 | 3020 | |
| 118▲ | 1 | ● | 1 | 1,3 | 1610 | | 8 | ● | 4 | 13,5 | 3535 | 212 |
| | 2 | ● | 6 | 1,7 | 1610 | | 1 | ● | 8 | 4,2 | 2012 | |
| | 3 | ● | 6 | 2,3 | 1610 | | 2 | ● | 8 | 4,9 | 2517 | |
| 125▲ | 1 | ● | 1 | 1,5 | 1610 | | 3 | ● | 2 | 6,0 | 2517 | |
| | 2 | ● | 2 | 1,9 | 2012 | | 4 | ● | 2 | 9,8 | 3020 | |
| | 3 | ● | 2 | 2,4 | 2012 | | 5 | ● | 2 | 11,0 | 3020 | |
| | 4 | ● | 4 | 3,0 | 2012 | 6 | ● | 4 | 14,3 | 3535 | | |
| | 5 | ● | 6 | 3,5 | 2012 | 8 | ● | 4 | 16,6 | 3535 | | |
| 132▲ | 1 | ● | 1 | 1,8 | 1610 | 224 | 1 | ● | 8 | 4,7 | 2012 | |
| | 2 | ● | 2 | 2,2 | 2012 | | 2 | ● | 8 | 5,3 | 2517 | |
| | 3 | ● | 2 | 2,8 | 2012 | | 3 | ● | 2 | 6,3 | 2517 | |
| | 4 | ● | 4 | 3,4 | 2012 | | 4 | ● | 2 | 11,3 | 3020 | |
| | 5 | ● | 4 | 3,7 | 2012 | | 5 | ● | 2 | 12,7 | 3020 | |
| 140 | 1 | ● | 1 | 2,3 | 1610 | | 6 | ● | 4 | 17,0 | 3535 | |
| | 2 | ● | 2 | 2,7 | 2012 | | 8 | ● | 4 | 19,3 | 3535 | |
| | 3 | ● | 2 | 3,3 | 2012 | | 10 | ● | 4 | 21,8 | 3535 | |
| | 4 | ● | 2 | 3,7 | 2517 | | 236 | 1 | ● | 8 | 5,0 | 2012 |
| | 5 | ● | 2 | 4,5 | 2517 | | | 2 | ● | 8 | 5,5 | 2517 |
| | 6 | ● | 4 | 4,6 | 2517 | 3 | | x | 10 | 7,0 | 2517 | |
| 150 | 1 | ● | 1 | 2,7 | 1610 | 4 | | x | 10 | 14,5 | 3020 | |
| | 2 | ● | 2 | 3,1 | 2012 | 5 | | ● | 6 | 16,9 | 3535 | |
| | 3 | ● | 2 | 3,9 | 2517 | 6 | | ● | 4 | 20,0 | 3535 | |
| | 4 | ● | 2 | 4,4 | 2517 | 8 | ● | 4 | 22,3 | 3535 | | |
| | 5 | ● | 4 | 5,2 | 2517 | 10 | ● | 4 | 25,3 | 3535 | | |
| | 6 | ● | 4 | 5,6 | 2517 | 250 | 1 | ● | 8 | 5,4 | 2012 | |
| 160 | 1 | ● | 1 | 2,5 | 1610 | | 2 | x | 7 | 5,5 | 2517 | |
| | 2 | ● | 2 | 2,9 | 2012 | | 3 | ● | 2 | 7,7 | 3020 | |
| | 3 | ● | 2 | 4,2 | 2517 | | 4 | ● | 2 | 19,6 | 3020 | |
| | 4 | ● | 4 | 4,9 | 2517 | | 5 | ● | 4 | 21,7 | 3535 | |
| | 5 | ● | 4 | 6,0 | 2517 | | 6 | ● | 4 | 23,3 | 3535 | |
| | 6 | ● | 4 | 5,4 | 3020 | 8 | ● | 4 | 27,5 | 3535 | | |
| 170 | 1 | ● | 1 | 2,9 | 1610 | 10 | ● | 4 | 29,3 | 3535 | 265 | |
| | 2 | ● | 2 | 3,3 | 2012 | 2 | ● | 7 | 6,2 | 2517 | | |
| | 3 | ● | 2 | 4,9 | 2517 | 3 | O | 9 | 8,0 | 3020 | | |
| | 4 | ● | 4 | 5,7 | 2517 | 4 | O | 9 | 9,5 | 3020 | | |
| | 5 | ● | 4 | 6,1 | 3020 | 6 | O | 9 | 16,7 | 3525 | | |
| | 6 | ● | 4 | 6,5 | 3020 | 8 | O | 9 | 24,0 | 3525 | | |
| | 8 | ● | 4 | 8,0 | 3020 | 280 | 1 | x | 7 | 6,1 | | 2012 |
| | 180 | 1 | ● | 1 | 4,1 | | 1610 | 2 | x | 7 | | 6,8 |
| 2 | | ● | 8 | 4,5 | 2517 | | 3 | x | 10 | 8,6 | 3020 | |
| 3 | | ● | 2 | 5,5 | 2517 | | 4 | O | 9 | 10,1 | 3020 | |
| 4 | | ● | 4 | 6,9 | 2517 | | 5 | O | 9 | 17,8 | 3535 | |
| 5 | | ● | 4 | 7,1 | 3020 | | 6 | O | 9 | 19,6 | 3535 | |
| 6 | | ● | 4 | 7,7 | 3020 | | 8 | O | 9 | 26,7 | 3535 | |
| 8 | | ● | 4 | 9,5 | 3020 | | 10 | O | 9 | 30,5 | 3535 | |
| 190 | | 1 | ● | 8 | 4,6 | 2012 | 300 | 2 | x | 7 | 7,3 | 2517 |
| | 2 | ● | 8 | 5,0 | 2517 | 3 | | x | 10 | 9,2 | 3020 | |
| | 3 | ● | 2 | 6,3 | 2517 | 4 | | O | 9 | 14,3 | 3020 | |
| | 4 | ● | 4 | 7,6 | 2517 | 5 | | O | 9 | 18,2 | 3535 | |
| | 5 | ● | 4 | 8,1 | 3020 | 6 | | O | 9 | 21,9 | 3535 | |
| | 6 | ● | 4 | 9,2 | 3020 | 8 | | O | 9 | 26,2 | 3535 | |
| | 8 | ● | 4 | 11,2 | 3030 | | | | | | | |
| | ▲ nur für Profil 17 only for profile 17 | | | | | | | | | | | |

- Vollscheibe Solid pulley
 - O Bodenscheibe Plate pulley (mit oder ohne Spiegel with or without holes)
 - x Armscheibe Spoked pulley
- Material: EN-GJL 200 – DIN EN 1561

| | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| Anzahl der Rillen No. of grooves z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Kranzbreite Face width b ₂ (mm) | 25 | 44 | 63 | 82 | 101 | 120 | 158 | 196 |

| | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Taper-Buchse Taper bushing | 1610 | 2012 | 2517 | 3020 | 3030 | 3535 |
| Bohrung d ₂ (mm) von ... bis ... Bore d ₂ (mm) from ... to ... | 14-42 | 14-50 | 16-60 | 25-75 | 35-75 | 35-90 |

Bohrungsdurchmesser d₂ siehe Seite 91.
 Bore diameters d₂ see page 91.

Profil Profile SPB/17

| Richt- durchmesser Datum diameter d _d (mm) | Anzahl der Rillen No. of grooves | Ausführung Type | | Gewicht ohne Buchse Weight without bushing (≈ kg) | Taper- Buchse Taper bushing | Richt- durchmesser Datum diameter d _d (mm) | Anzahl der Rillen No. of grooves | Ausführung Type | | Gewicht ohne Buchse Weight without bushing (≈ kg) | Taper- Buchse Taper bushing | | |
|--|---|--------------------|----|--|--------------------------------------|--|---|--------------------|----|--|--------------------------------------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 315 | 1 | x | 7 | 7,2 | 2012 | 560 | 2 | x | 7 | 16,5 | 3030 | | |
| | 2 | x | 7 | 7,8 | 2517 | | 3 | x | 7 | 25,9 | 3535 | | |
| | 3 | x | 10 | 9,6 | 3020 | | 4 | x | 7 | 29,0 | 3535 | | |
| | 4 | O | 5 | 17,1 | 3535 | | 5 | x | 7 | 35,3 | 4040 | | |
| | 5 | O | 9 | 18,8 | 3535 | | 6 | x | 10 | 43,1 | 4040 | | |
| | 6 | O | 9 | 23,0 | 3535 | | 8 | x | 10 | 49,0 | 4545 | | |
| | 8 | O | 9 | 26,0 | 3535 | | 10* | x | 10 | 55,7 | 4545 | | |
| | 10 | O | 9 | 31,5 | 3535 | | 630 | 2 | x | 7 | 18,5 | 3020 | |
| | 335 | 2 | x | 7 | 7,8 | | | 2517 | 3 | x | 7 | 28,9 | 3535 |
| | | 3 | x | 10 | 10,5 | | | 3020 | 4 | x | 7 | 33,3 | 3535 |
| 4 | | x | 7 | 18,3 | 3535 | 5 | | x | 7 | 43,1 | 4040 | | |
| 5 | | x | 10 | 19,5 | 3535 | 6 | | x | 10 | 49,2 | 4040 | | |
| 6 | | x | 10 | 22,0 | 3535 | 8 | | x | 10 | 62,0 | 4545 | | |
| 8 | | x | 10 | 28,2 | 3535 | 10* | | x | 10 | 72,0 | 4545 | | |
| 10* | | x | 10 | 36,0 | 4040 | 710 | | 3 | x | 7 | 33,2 | 3535 | |
| 355 | | 2 | x | 7 | 8,7 | | | 3020 | 4 | x | 7 | 39,1 | 3535 |
| | | 3 | x | 10 | 10,8 | | | 3020 | 5 | x | 7 | 50,2 | 4040 |
| | | 4 | x | 7 | 18,6 | | 3535 | 6 | x | 10 | 62,3 | 4545 | |
| | 5 | x | 10 | 20,8 | 3535 | | 8 | x | 10 | 71,0 | 4545 | | |
| | 6 | O | 9 | 22,8 | 3535 | | 10* | x | 10 | 80,0 | 4545 | | |
| | 8 | x | 10 | 27,0 | 3535 | | 800 | 3 | x | 7 | 36,7 | 3535 | |
| | 10* | x | 10 | 38,0 | 4040 | | | 4 | x | 7 | 48,8 | 4040 | |
| | 375 | 2 | x | 7 | 9,5 | | | 3020 | 5 | x | 7 | 56,1 | 4040 |
| | | 3 | x | 10 | 11,5 | | | 3020 | 6 | x | 10 | 71,4 | 4545 |
| | | 4 | x | 10 | 16,5 | 3525 | | 8 | x | 10 | 90,9 | 4545 | |
| 6 | | x | 10 | 25,0 | 3535 | 10* | | x | 10 | 102,0 | 4545 | | |
| 8 | | x | 10 | 28,0 | 4040 | 900 | | 3 | x | 7 | 46,8 | 3535 | |
| 400 | | 2 | x | 7 | 10,0 | | | 3020 | 4 | x | 7 | 60,0 | 4040 |
| | | 3 | x | 7 | 18,3 | | | 3535 | 5 | x | 7 | 74,8 | 4545 |
| | | 4 | x | 7 | 20,5 | | | 3535 | 6 | x | 10 | 81,5 | 4545 |
| | | 5 | x | 10 | 23,4 | | 3535 | 8 | x | 10 | 110,0 | 4545 | |
| | | 6 | x | 10 | 25,1 | | 3535 | 10* | x | 10 | 126,0 | 5050 | |
| | 8 | x | 10 | 36,5 | 4040 | | 1000 | 3 | x | 7 | 56,5 | 4040 | |
| | 10* | x | 10 | 41,0 | 4040 | | | 4 | x | 7 | 66,5 | 4040 | |
| | 425 | 2 | x | 7 | 11,5 | | | 3020 | 5 | x | 7 | 80,5 | 4545 |
| | | 3 | x | 7 | 18,0 | | | 3535 | 6 | x | 10 | 90,0 | 4545 |
| | | 4 | x | 7 | 19,5 | 3535 | | 8 | x | 10 | 132,0 | 5050 | |
| 6 | | x | 10 | 25,1 | 4040 | 10* | | x | 10 | 147,0 | 5050 | | |
| 8 | | x | 10 | 52,5 | 4545 | 450 | | | | | | | |
| 450 | | 2 | x | 7 | 12,1 | | | | | | | | 3020 |
| | | 3 | x | 7 | 21,9 | | | | | | | | 3535 |
| | | 4 | x | 7 | 24,5 | | | | | | | | 3535 |
| | | 5 | x | 10 | 27,3 | | 3535 | | | | | | |
| | | 6 | x | 10 | 35,5 | | 4040 | | | | | | |
| | 8 | x | 10 | 40,9 | 4040 | | | | | | | | |
| | 10* | x | 10 | 53,5 | 4545 | | | | | | | | |
| | 500 | 2 | x | 7 | 13,2 | | 3020 | | | | | | |
| | | 3 | x | 7 | 23,1 | | 3535 | | | | | | |
| | | 4 | x | 7 | 26,6 | 3535 | | | | | | | |
| 5 | | x | 10 | 29,9 | 3535 | | | | | | | | |
| 6 | | x | 10 | 38,9 | 4040 | | | | | | | | |
| 8 | | x | 10 | 45,5 | 4040 | | | | | | | | |
| 10* | | x | 10 | 61,0 | 4545 | | | | | | | | |

- Vollscheibe *Solid pulley*
 - O Bodenscheibe *Plate pulley*
(mit oder ohne Spiegel *with or without holes*)
 - × Armscheibe *Spoked pulley*
- Material: EN-GJL 200 – DIN EN 1561
 * Keine Lagerware *Non stock items*

| | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| Anzahl der Rillen No. of grooves z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Kranzbreite Face width b ₂ (mm) | 25 | 44 | 63 | 82 | 101 | 120 | 158 | 196 |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Taper-Buchse Taper bushing | 2012 | 2517 | 3020 | 3030 | 3535 | 4040 | 4545 | 5050 |
| Bohrung d ₂ (mm) von ... bis ... Bore d ₂ (mm) from ... to ... | 14-50 | 16-60 | 25-75 | 35-75 | 35-90 | 40-100 | 55-110 | 70-125 |

Bohrungsdurchmesser d₂ siehe Seite 91.
 Bore diameters d₂ see page 91.

| Profil Profile SPC/22 | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|------|--|--------------------------------------|--|---|--------------------|----|--|--------------------------------------|------|
| Richt- durchmesser Datum diameter d _d (mm) | Anzahl der Rillen No. of grooves | Ausführung Type | | Gewicht ohne Buchse Weight without bushing (≈ kg) | Taper- Buchse Taper bushing | Richt- durchmesser Datum diameter d _d (mm) | Anzahl der Rillen No. of grooves | Ausführung Type | | Gewicht ohne Buchse Weight without bushing (≈ kg) | Taper- Buchse Taper bushing | |
| 200▲ | 3 | ● | 4 | 9,0 | 2517 | 355 | 3 | O | 5 | 22,9 | 3535 | |
| | 4 | ● | 4 | 10,5 | 3020 | | 4 | O | 9 | 28,3 | 3535 | |
| | 5 | ● | 4 | 14,0 | 3535 | | 5 | O | 9 | 32,5 | 3535 | |
| | 6 | ● | 4 | 17,0 | 3535 | | 6 | O | 9 | 36,0 | 3535 | |
| 212▲ | 3 | ● | 4 | 10,0 | 3020 | | 8 | O | 9 | 67,5 | 4040 | |
| | 4 | ● | 4 | 12,5 | 3020 | | 10* | O | 9 | 121,0 | 4545 | |
| | 5 | ● | 4 | 15,0 | 3535 | | 375 | 3 | O | 5 | 23,8 | 3535 |
| | 6 | ● | 4 | 18,0 | 3535 | | | 4 | O | 9 | 30,0 | 3535 |
| 224 | 2 | ● | 4 | 8,1 | 3020 | | | 5 | O | 9 | 33,0 | 3535 |
| | 3 | ● | 4 | 11,0 | 3020 | | | 6 | O | 9 | 45,5 | 4040 |
| | 4 | ● | 4 | 14,0 | 3535 | | | 8 | O | 9 | 68,0 | 4545 |
| | 5 | ● | 4 | 16,2 | 3535 | | | 400 | 3 | x | 7 | 24,1 |
| 6 | ● | 4 | 19,0 | 3535 | 4 | x | | | 10 | 28,0 | 3535 | |
| 8 | ● | 4 | 24,9 | 3535 | 5 | x | | | 10 | 34,0 | 3535 | |
| 236 | 3 | ● | 4 | 12,0 | 3020 | 6 | | | O | 9 | 48,0 | 4040 |
| | 4 | ● | 4 | 17,2 | 3535 | 8 | | | O | 9 | 65,0 | 4545 |
| | 5 | ● | 4 | 19,1 | 3535 | 10* | | | O | 9 | 88,0 | 5050 |
| | 6 | ● | 4 | 20,8 | 3535 | 425 | | | 3 | x | 7 | 26,0 |
| 8 | ● | 4 | 25,5 | 3535 | 4 | | x | | 10 | 31,0 | 3535 | |
| 250 | 2 | ● | 4 | 9,8 | 3020 | | 5 | | O | 9 | 45,0 | 4040 |
| | 3 | ● | 4 | 14,5 | 3020 | | 6 | | O | 9 | 58,0 | 4545 |
| | 4 | ● | 4 | 20,7 | 3535 | | 8 | | O | 9 | 74,0 | 4545 |
| | 5 | ● | 4 | 22,8 | 3535 | | 450 | | 3 | x | 7 | 28,6 |
| 6 | ● | 4 | 26,0 | 3535 | 4 | | | x | 10 | 33,5 | 3535 | |
| 8 | ● | 4 | 29,7 | 3535 | 5 | | | x | 10 | 45,0 | 4040 | |
| 10* | ● | 4 | 34,0 | 4040 | 6 | | | O | 9 | 61,1 | 4545 | |
| 265 | 3 | ● | 8 | 21,2 | 3535 | | | 8 | O | 9 | 78,7 | 5050 |
| | 4 | O | 9 | 24,0 | 3535 | | | 10* | O | 9 | 101,0 | 5050 |
| | 5 | O | 9 | 26,2 | 3535 | | | 475 | 3 | x | 7 | 40,0 |
| | 6 | O | 9 | 29,0 | 3535 | 4 | | | x | 10 | 47,0 | 3535 |
| 8 | O | 9 | 33,3 | 3535 | 5 | x | | | 10 | 47,2 | 4040 | |
| 280 | 3 | ● | 8 | 24,0 | 3535 | 6 | | | O | 9 | 62,8 | 4545 |
| | 4 | O | 9 | 29,0 | 3535 | 8 | | | O | 9 | 81,5 | 5050 |
| | 5 | O | 9 | 31,0 | 3535 | 500 | | | 3 | x | 7 | 30,9 |
| | 6 | O | 9 | 33,8 | 3535 | | 4 | | x | 10 | 39,0 | 3535 |
| 8 | O | 9 | 37,5 | 3535 | 5 | | x | | 10 | 48,7 | 4040 | |
| 10* | O | 9 | 45,0 | 4040 | 6 | | x | | 10 | 60,2 | 4545 | |
| 300 | 3 | O | 5 | 21,0 | 3535 | | 8 | | O | 9 | 87,4 | 5050 |
| | 4 | O | 9 | 25,0 | 3535 | | 10* | | O | 9 | 127,0 | 5050 |
| | 5 | O | 9 | 28,5 | 3535 | | 560 | | 3 | x | 7 | 36,0 |
| | 6 | O | 9 | 29,0 | 3535 | | | 4 | x | 10 | 50,0 | 4040 |
| 8 | ● | 4 | 46,5 | 4040 | 5 | | | x | 10 | 63,0 | 4545 | |
| 10* | O | 9 | 53,5 | 4545 | 6 | | | x | 10 | 77,0 | 5050 | |
| 315 | 3 | O | 5 | 21,6 | 3535 | | | 8 | x | 10 | 94,0 | 5050 |
| | 4 | O | 9 | 24,6 | 3535 | | | 10* | O | 9 | 115,0 | 5050 |
| | 5 | O | 9 | 29,0 | 3535 | 630 | | 3 | x | 7 | 48,5 | 4040 |
| | 6 | O | 9 | 31,4 | 3535 | | | 4 | x | 7 | 61,0 | 4545 |
| 8 | ● | 4 | 50,0 | 4040 | 5 | | | x | 10 | 77,0 | 5050 | |
| 10* | O | 9 | 58,0 | 4545 | 6 | | | x | 10 | 86,0 | 5050 | |
| 335 | 3 | O | 5 | 22,5 | 3535 | | | 8 | x | 10 | 105,5 | 5050 |
| | 4 | O | 9 | 26,5 | 3535 | | | 10* | O | 9 | 130,0 | 5050 |
| | 5 | O | 9 | 30,0 | 3535 | | 710 | 3 | x | 7 | 62,5 | 4040 |
| | 6 | O | 9 | 35,0 | 3535 | | | 4 | x | 7 | 78,6 | 4545 |
| 8 | O | 9 | 58,0 | 4040 | 5 | | | x | 10 | 89,6 | 5050 | |
| | | | | | 6 | | | x | 10 | 99,4 | 5050 | |
| | | | | | 8 | | | x | 10 | 117,5 | 5050 | |
| | | | | | 10* | | | O | 9 | 137,1 | 5050 | |

▲ nur für Profil 22 only for profile 22

- Vollscheibe Solid pulley
 - O Bodenscheibe Plate pulley (mit oder ohne Spiegel with or without holes)
 - × Armscheibe Spoked pulley
- Material: EN-GJL 200 – DIN EN 1561
 * Keine Lagerware Non stock items

| | | | | | | | |
|---|------|----|-------|-----|-------|-------|-------|
| Anzahl der Rillen No. of grooves z | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Kranzbreite Face width b ₂ (mm) | 59,5 | 85 | 110,5 | 136 | 161,5 | 212,5 | 263,5 |

| | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Taper-Buchse Taper bushing | 2517 | 3020 | 3535 | 4040 | 4545 | 5050 |
| Bohrung d ₂ (mm) von ... bis ... Bore d ₂ (mm) from ... to ... | 16-60 | 25-75 | 35-90 | 40-100 | 55-110 | 70-125 |

Bohrungsdurchmesser d₂ siehe Seite 91.
 Bore diameters d₂ see page 91.

Profil Profile SPC/22

| Richt- durchmesser Datum diameter d _d (mm) | Anzahl der Rillen No. of grooves | Ausführung Type | | Gewicht ohne Buchse Weight without bushing (≈ kg) | Taper- Buchse Taper bushing | Richt- durchmesser Datum diameter d _d (mm) | Anzahl der Rillen No. of grooves | Ausführung Type | | Gewicht ohne Buchse Weight without bushing (≈ kg) | Taper- Buchse Taper bushing |
|--|---|--------------------|----|--|--------------------------------------|--|---|--------------------|----|--|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 800 | 3 | x | 7 | 72,0 | 4545 | 1250 | 5 | x | 10 | 177,6 | 5050 |
| | 4 | x | 7 | 90,8 | 5050 | | 6 | x | 10 | 201,4 | 5050 |
| | 5 | x | 10 | 102,5 | 5050 | | 8 | x | 10 | 243,7 | 5050 |
| | 6 | x | 10 | 113,7 | 5050 | | 10* | O | 9 | 292,1 | 5050 |
| | 8 | x | 10 | 136,6 | 5050 | | | | | | |
| | 10* | O | 9 | 160,7 | 5050 | | | | | | |
| 1000 | 5 | x | 10 | 134,0 | 5050 | | | | | | |
| | 6 | x | 10 | 150,0 | 5050 | | | | | | |
| | 8 | x | 10 | 181,4 | 5050 | | | | | | |
| | 10* | O | 9 | 217,2 | 5050 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|----|-------|-----|-------|-------|-------|
| Anzahl der Rillen No. of grooves z | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Kranzbreite Face width b ₂ (mm) | 85 | 110,5 | 136 | 161,5 | 212,5 | 263,5 |

| | | |
|---|--------|--------|
| Taper-Buchse Taper bushing | 4545 | 5050 |
| Bohrung d ₂ (mm) von ... bis ... Bore d ₂ (mm) from ... to ... | 55-110 | 70-125 |

- Vollscheibe *Solid pulley*
 - O Bodenscheibe *Plate pulley*
(mit oder ohne Spiegel *with or without holes*)
 - × Armscheibe *Spoked pulley*
- Material: EN-GJL 200 – DIN EN 1561
 * Keine Lagerware *Non stock items*

Bohrungsdurchmesser d₂ siehe Seite 91.
 Bore diameters d₂ see page 91.

| Profil Profile SPZ/10 | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|-----------------------------|--|---|--|---|-------------------------|-----------------------------|--|---|
| Richt- durchmesser Datum d ₁ (mm) | Anzahl der Rillen No. of grooves | Aus- führung Type | Gewicht Weight (≈ kg) | Fertig- bohrung Finished bore d _{max} (mm) | Naben- länge Hub length l (mm) | Richt- durchmesser Datum d ₁ (mm) | Anzahl der Rillen No. of grooves | Aus- führung Type | Gewicht Weight (≈ kg) | Fertig- bohrung Finished bore d _{max} (mm) | Naben- länge Hub length l (mm) |
| 45▲ | 1 | O | 0,2 | 16 | 24 | 170 | 1 | x | 1,7 | 40 | 30 |
| | 2 | O | 0,3 | 16 | 35 | | 2 | x | 1,9 | 40 | 38 |
| | 3 | O | 0,4 | 16 | 35 | | 3 | x | 3,0 | 42 | 40 |
| 50▲ | 1 | O | 0,3 | 20 | 24 | 180 | 1 | x | 2,1 | 32 | 30 |
| | 2 | O | 0,4 | 20 | 35 | | 2 | x | 3,1 | 38 | 38 |
| | 3 | O | 0,5 | 20 | 40 | | 3 | x | 3,5 | 42 | 40 |
| 56▲ | 1 | O | 0,3 | 20 | 24 | 190 | 1 | x | 2,3 | 35 | 30 |
| | 2 | O | 0,5 | 25 | 35 | | 2 | x | 2,4 | 35 | 38 |
| | 3 | O | 0,7 | 25 | 40 | | 3 | x | 4,0 | 35 | 40 |
| 63 | 1 | O | 0,3 | 25 | 24 | 200 | 1 | x | 2,4 | 32 | 38 |
| | 2 | O | 0,6 | 25 | 35 | | 2 | x | 2,9 | 38 | 38 |
| | 3 | O | 0,9 | 25 | 40 | | 3 | x | 4,5 | 42 | 40 |
| 71 | 1 | O | 0,3 | 25 | 24 | 212 | 1 | x | 2,6 | 35 | 30 |
| | 2 | O | 0,6 | 25 | 35 | | 2 | x | 3,4 | 35 | 38 |
| | 3 | O | 1,0 | 30 | 40 | | 3 | x | 5,0 | 38 | 40 |
| 75 | 1 | O | 0,4 | 24 | 24 | 225 | 1 | x | 2,8 | 32 | 38 |
| | 2 | O | 0,6 | 24 | 35 | | 2 | x | 4,0 | 38 | 38 |
| | 3 | O | 1,1 | 28 | 40 | | 3 | x | 5,3 | 42 | 40 |
| 80 | 1 | O | 0,4 | 25 | 24 | 250 | 1 | x | 3,3 | 32 | 38 |
| | 2 | O | 0,7 | 30 | 35 | | 2 | x | 4,8 | 38 | 38 |
| | 3 | O | 1,1 | 38 | 35 | | 3 | x | 6,0 | 42 | 40 |
| 85 | 1 | O | 0,3 | 25 | 24 | 280 | 1 | x | 3,9 | 35 | 34 |
| | 2 | O | 0,7 | 30 | 35 | | 2 | x | 5,2 | 42 | 38 |
| | 3 | O | 1,1 | 38 | 35 | | 3 | x | 7,0 | 48 | 40 |
| 90 | 1 | O | 0,4 | 25 | 24 | 315 | 1 | x | 4,4 | 35 | 34 |
| | 2 | O | 0,8 | 30 | 35 | | 2 | x | 6,8 | 42 | 38 |
| | 3 | O | 1,2 | 38 | 38 | | 3 | x | 8,3 | 48 | 40 |
| 95 | 1 | O | 0,4 | 28 | 24 | 355 | 1 | x | 4,6 | 35 | 34 |
| | 2 | O | 0,8 | 28 | 35 | | 2 | x | 8,0 | 42 | 40 |
| | 3 | O | 1,2 | 38 | 38 | | 3 | x | 10,0 | 48 | 45 |
| 100 | 1 | O | 0,5 | 28 | 24 | | | | | | |
| | 2 | O | 0,9 | 30 | 35 | | | | | | |
| | 3 | O | 1,3 | 38 | 38 | | | | | | |
| 106 | 1 | O | 0,5 | 30 | 24 | | | | | | |
| | 2 | O | 1,0 | 28 | 35 | | | | | | |
| | 3 | O | 1,3 | 38 | 38 | | | | | | |
| 112 | 1 | O | 0,5 | 28 | 24 | | | | | | |
| | 2 | O | 1,0 | 30 | 35 | | | | | | |
| | 3 | O | 1,4 | 38 | 38 | | | | | | |
| 118 | 1 | O | 0,6 | 28 | 24 | | | | | | |
| | 2 | O | 1,1 | 38 | 35 | | | | | | |
| | 3 | O | 1,5 | 38 | 38 | | | | | | |
| 125 | 1 | O | 0,7 | 28 | 24 | | | | | | |
| | 2 | O | 1,2 | 38 | 35 | | | | | | |
| | 3 | O | 1,6 | 38 | 40 | | | | | | |
| 132 | 1 | O | 0,8 | 30 | 24 | | | | | | |
| | 2 | O | 1,3 | 38 | 35 | | | | | | |
| | 3 | O | 1,6 | 40 | 40 | | | | | | |
| 140 | 1 | O | 0,9 | 28 | 24 | | | | | | |
| | 2 | O | 1,4 | 38 | 38 | | | | | | |
| | 3 | O | 1,7 | 38 | 40 | | | | | | |
| 150 | 1 | x | 1,1 | 28 | 24 | | | | | | |
| | 2 | O | 1,5 | 38 | 38 | | | | | | |
| | 3 | O | 1,9 | 38 | 40 | | | | | | |
| 160 | 1 | x | 1,2 | 32 | 30 | | | | | | |
| | 2 | x | 1,6 | 38 | 38 | | | | | | |
| | 3 | x | 2,4 | 42 | 40 | | | | | | |
| ▲ nur für Profil 10 only for profile 10 | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|----|----|----|
| Anzahl der Rillen No. of grooves z | 1 | 2 | 3 |
| Kranzbreite Face width b ₂ (mm) | 16 | 28 | 40 |

● Vollscheibe Solid pulley
 O Bodenscheibe Plate pulley
 (mit oder ohne Spiegel with or without holes)
 × Armscheibe Spoked pulley
 Nabenlage: einseitig bündig Hub position: one side flush
 Material: EN-GJL 200 – DIN EN 1561

Profil Profile SPA/13

| Richt- durchmesser Datum diameter d _d (mm) | Anzahl der Rillen No. of grooves | Aus- führung Type | Gewicht Weight (≈ kg) | Fertig- bohrung Finished bore d _{max} (mm) | Naben- länge Hub length l (mm) | Richt- durchmesser Datum diameter d _d (mm) | Anzahl der Rillen No. of grooves | Aus- führung Type | Gewicht Weight (≈ kg) | Fertig- bohrung Finished bore d _{max} (mm) | Naben- länge Hub length l (mm) |
|--|---|-------------------------|-----------------------------|--|---|--|---|-------------------------|-----------------------------|--|---|
| 50▲ | 1 | O | 0,3 | 18 | 34 | 125 | 1 | O | 1,4 | 32 | 34 |
| | 2 | O | 0,5 | 18 | 49 | | 2 | O | 1,9 | 38 | 49 |
| | 3 | O | 0,6 | 18 | 47 | | 3 | O | 2,6 | 42 | 42 |
| 56▲ | 1 | O | 0,4 | 20 | 34 | 132 | 4▽ | O | 3,5 | 42 | 53 |
| | 2 | O | 0,6 | 20 | 49 | | 5▽ | O | 4,4 | 48 | 65 |
| | 3 | O | 0,7 | 20 | 47 | | 1 | O | 1,5 | 32 | 34 |
| 63▲ | 1 | O | 0,5 | 25 | 34 | 140 | 2 | O | 2,2 | 38 | 49 |
| | 2 | O | 0,8 | 25 | 49 | | 3 | O | 2,6 | 42 | 42 |
| | 3 | O | 0,9 | 25 | 47 | | 4▽ | O | 3,6 | 42 | 53 |
| | 4▽ | O | 1,2 | 25 | 60 | | 5▽ | O | 4,8 | 48 | 65 |
| | 5▽ | O | 1,5 | 25 | 70 | | 1 | O | 1,5 | 32 | 34 |
| 71▲ | 1 | O | 0,5 | 25 | 34 | 150 | 2 | O | 2,3 | 38 | 49 |
| | 2 | O | 0,9 | 28 | 49 | | 3 | O | 2,6 | 42 | 42 |
| | 3 | O | 1,0 | 32 | 42 | | 4▽ | O | 3,7 | 42 | 53 |
| | 4▽ | O | 1,5 | 32 | 60 | | 5▽ | O | 5,0 | 48 | 65 |
| | 5▽ | O | 1,8 | 32 | 70 | | 1 | x | 1,6 | 38 | 36 |
| 75▲ | 1 | O | 0,5 | 24 | 34 | 160 | 2 | x | 2,6 | 38 | 49 |
| | 2 | O | 1,0 | 24 | 49 | | 3 | O | 3,0 | 42 | 42 |
| | 3 | O | 1,1 | 24 | 42 | | 4▽ | O | 4,0 | 42 | 53 |
| | 4▽ | O | 1,8 | 24 | 60 | | 5▽ | O | 5,2 | 48 | 65 |
| | 5▽ | O | 1,9 | 28 | 82 | | 1 | x | 1,8 | 38 | 36 |
| 80▲ | 1 | O | 0,6 | 28 | 34 | 170 | 2 | x | 2,4 | 38 | 49 |
| | 2 | O | 1,0 | 32 | 49 | | 3 | x | 2,8 | 42 | 42 |
| | 3 | O | 1,2 | 38 | 42 | | 4▽ | O | 3,6 | 48 | 60 |
| | 4▽ | O | 1,9 | 38 | 60 | | 5▽ | O | 5,5 | 48 | 70 |
| | 5▽ | O | 2,0 | 38 | 55 | | 1 | x | 2,0 | 35 | 36 |
| 85 | 1 | O | 0,6 | 24 | 34 | 180 | 2 | x | 2,9 | 35 | 49 |
| | 2 | O | 1,2 | 28 | 49 | | 3 | x | 3,2 | 35 | 42 |
| | 3 | O | 1,4 | 28 | 42 | | 4▽ | x | 4,2 | 35 | 60 |
| | 4▽ | O | 2,0 | 28 | 53 | | 5▽ | x | 5,8 | 38 | 70 |
| | 5▽ | O | 2,2 | 32 | 55 | | 1 | x | 2,0 | 38 | 36 |
| 90 | 1 | O | 0,9 | 28 | 34 | 190 | 2 | x | 3,2 | 42 | 49 |
| | 2 | O | 1,5 | 32 | 49 | | 3 | x | 3,6 | 42 | 42 |
| | 3 | O | 1,6 | 38 | 42 | | 4▽ | x | 4,7 | 48 | 60 |
| | 4▽ | O | 2,2 | 42 | 53 | | 5▽ | x | 6,1 | 48 | 70 |
| | 5▽ | O | 2,5 | 42 | 67 | | 1 | x | 2,0 | 38 | 36 |
| 95 | 1 | O | 0,8 | 28 | 34 | 200 | 2 | x | 3,2 | 42 | 49 |
| | 2 | O | 1,6 | 28 | 49 | | 3 | x | 4,0 | 42 | 42 |
| | 3 | O | 1,9 | 28 | 42 | | 4▽ | x | 5,2 | 48 | 60 |
| | 4▽ | O | 2,5 | 32 | 53 | | 5▽ | x | 6,3 | 48 | 70 |
| | 5▽ | O | 2,8 | 35 | 67 | | 1 | x | 2,4 | 38 | 36 |
| 100 | 1 | O | 0,8 | 28 | 34 | 212 | 2 | x | 2,9 | 42 | 49 |
| | 2 | O | 1,4 | 32 | 49 | | 3 | x | 4,2 | 48 | 42 |
| | 3 | O | 2,0 | 38 | 42 | | 4▽ | x | 5,0 | 55 | 60 |
| | 4▽ | O | 2,7 | 42 | 53 | | 5▽ | x | 6,5 | 55 | 70 |
| | 5▽ | O | 3,1 | 42 | 60 | | 1 | x | 2,7 | 40 | 36 |
| 106 | 1 | O | 0,9 | 28 | 34 | 225 | 2 | x | 3,4 | 42 | 49 |
| | 2 | O | 1,7 | 28 | 49 | | 3 | x | 4,4 | 42 | 42 |
| | 3 | O | 2,2 | 32 | 42 | | 4▽ | x | 5,7 | 42 | 60 |
| | 4▽ | O | 3,2 | 32 | 53 | | 5▽ | x | 6,9 | 42 | 70 |
| | 5▽ | O | 3,9 | 35 | 60 | | 1 | x | 2,8 | 40 | 36 |
| 112 | 1 | O | 1,1 | 28 | 34 | 236 | 2 | x | 3,9 | 42 | 49 |
| | 2 | O | 1,8 | 38 | 49 | | 3 | x | 4,6 | 42 | 42 |
| | 3 | O | 2,4 | 38 | 42 | | 4▽ | x | 6,5 | 42 | 60 |
| | 4▽ | O | 3,4 | 42 | 53 | | 5▽ | x | 7,3 | 42 | 70 |
| | 5▽ | O | 4,0 | 42 | 60 | | 1 | x | 3,3 | 38 | 36 |
| 118 | 1 | O | 1,1 | 32 | 34 | | 2 | x | 4,1 | 42 | 49 |
| | 2 | O | 1,8 | 38 | 49 | | 3 | x | 4,9 | 48 | 47 |
| | 3 | O | 2,4 | 42 | 42 | | 4▽ | x | 6,2 | 55 | 60 |
| | 4▽ | O | 3,4 | 42 | 53 | | 5▽ | x | 7,5 | 55 | 70 |
| | 5▽ | O | 4,1 | 48 | 65 | | | | | | |

▲ nur für Profil 13 only for profile 13

▽ d_d + 4 mm

| | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|
| Anzahl der Rillen No. of grooves z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Kranzbreite Face width b ₂ (mm) | 20 | 35 | 50 | 67 | 82 |

- Vollscheibe Solid pulley
 - O Bodenscheibe Plate pulley
(mit oder ohne Spiegel with or without holes)
 - x Armscheibe Spoked pulley
- Nabenlage: einseitig bündig Hub position: one side flush
 Material: EN-GJL 200 – DIN EN 1561

| Profil Profile SPA/13 | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|-----------------------------|--|---|--|---|-------------------------|-----------------------------|--|---|
| Richt- durchmesser Datum diameter d _d (mm) | Anzahl der Rillen No. of grooves | Aus- führung Type | Gewicht Weight (≈ kg) | Fertig- bohrung Finished bore d _{max} (mm) | Naben- länge Hub length l (mm) | Richt- durchmesser Datum diameter d _d (mm) | Anzahl der Rillen No. of grooves | Aus- führung Type | Gewicht Weight (≈ kg) | Fertig- bohrung Finished bore d _{max} (mm) | Naben- länge Hub length l (mm) |
| 250 | 1 | x | 3,4 | 42 | 36 | 400 | 1▽ | x | 6,9 | 50 | 50 |
| | 2 | x | 4,3 | 48 | 49 | | 2▽ | x | 8,8 | 55 | 53 |
| | 3 | x | 5,3 | 48 | 47 | | 3▽ | x | 10,5 | 60 | 47 |
| | 4▽ | x | 7,0 | 55 | 60 | | 4▽ | x | 12,4 | 60 | 67 |
| | 5▽ | x | 7,9 | 60 | 70 | | 5▽ | x | 15,9 | 60 | 82 |
| 280 | 1 | x | 3,9 | 42 | 44 | 450 | 1▽ | x | 7,5 | 55 | 50 |
| | 2 | x | 5,4 | 48 | 53 | | 2▽ | x | 9,4 | 55 | 53 |
| | 3 | x | 6,5 | 48 | 47 | | 3▽ | x | 12,2 | 60 | 47 |
| | 4▽ | x | 8,5 | 55 | 60 | | 4▽ | x | 14,2 | 65 | 67 |
| | 5▽ | x | 9,9 | 60 | 70 | | 5▽ | x | 18,3 | 65 | 82 |
| 300 | 1 | x | 4,3 | 48 | 44 | 500 | 1▽ | x | 10,5 | 55 | 50 |
| | 2 | x | 5,9 | 48 | 53 | | 2▽ | x | 10,7 | 55 | 55 |
| | 3 | x | 7,5 | 55 | 47 | | 3▽ | x | 13,5 | 60 | 60 |
| | 4▽ | x | 9,8 | 55 | 60 | | 4▽ | x | 16,3 | 65 | 67 |
| | 5▽ | x | 11,3 | 60 | 70 | | 5▽ | x | 22,8 | 65 | 82 |
| 315 | 1 | x | 4,8 | 48 | 44 | 560 | 1▽ | x | 14,0 | 55 | 60 |
| | 2 | x | 6,6 | 48 | 53 | | 2▽ | x | 13,1 | 55 | 60 |
| | 3 | x | 8,8 | 55 | 47 | | 3▽ | x | 15,6 | 60 | 74 |
| | 4▽ | x | 11,1 | 55 | 60 | | 4▽ | x | 19,4 | 65 | 67 |
| | 5▽ | x | 12,5 | 60 | 70 | | 5▽ | x | 24,5 | 65 | 82 |
| 355 | 1 | x | 5,5 | 48 | 44 | | | | | | |
| | 2 | x | 7,7 | 55 | 53 | | | | | | |
| | 3 | x | 9,6 | 55 | 47 | | | | | | |
| | 4▽ | x | 11,8 | 55 | 60 | | | | | | |
| | 5▽ | x | 13,8 | 60 | 70 | | | | | | |

▽ d_d + 4 mm

| | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|
| Anzahl der Rillen No. of grooves z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Kranzbreite Face width b ₂ (mm) | 20 | 35 | 50 | 67 | 82 |

- Vollscheibe Solid pulley
 - Bodenscheibe Plate pulley
(mit oder ohne Spiegel with or without holes)
 - × Armscheibe Spoked pulley
- Nabenlage: einseitig bündig Hub position: one side flush
 Material: EN-GJL 200 – DIN EN 1561

Profil Profile SPB/17

| Richt- durchmesser Datum diameter d _d (mm) | Anzahl der Rillen No. of grooves | Aus- führung Type | Gewicht Weight (≈ kg) | Fertig- bohrung Finished bore d _{max} (mm) | Naben- länge Hub length l (mm) | Richt- durchmesser Datum diameter d _d (mm) | Anzahl der Rillen No. of grooves | Aus- führung Type | Gewicht Weight (≈ kg) | Fertig- bohrung Finished bore d _{max} (mm) | Naben- länge Hub length l (mm) |
|--|---|----------------------------|--|--|---|--|---|----------------------------|--|--|---|
| 56▲ | 1 2 3 | O O O | 0,6 1,0 1,1 | 20 20 22 | 41 60 62 | 132▲ | 1 2 3 4▽ 5▽ 6▽ | O O O O O O | 1,9 2,6 3,5 6,3 9,4 8,5 | 30 30 42 42 42 42 | 41 60 55 70 75 85 |
| 63▲ | 1 2 3 | O O O | 0,8 1,2 1,2 | 20 20 22 | 41 60 62 | 140 | 1 2 3 4▽ 5▽ 6▽ | O O O O O O | 2,1 2,9 3,9 6,9 7,6 11,4 | 32 38 42 42 48 48 | 41 60 55 70 75 85 |
| 71▲ | 1 2 3 | O O O | 0,8 1,3 1,6 | 22 22 22 | 41 60 55 | 150 | 1 2 3 4▽ 5▽ 6▽ | O O O O O O | 2,4 3,2 4,3 6,8 8,4 12,1 | 32 38 42 42 48 48 | 43 48 60 70 75 85 |
| 75▲ | 1 2 3 | O O O | 0,8 1,4 1,9 | 25 25 25 | 41 60 62 | 160 | 1 2 3 4▽ 5▽ 6▽ | x x x O O O | 2,5 3,3 4,6 7,0 9,4 12,9 | 38 42 48 48 48 55 | 43 48 60 70 75 85 |
| 80▲ | 1 2 3 4▽ 5▽ | O O O O O | 1,0 1,7 2,1 2,4 2,7 | 28 28 28 28 28 | 41 60 55 70 80 | 170 | 1 2 3 4▽ 5▽ 6▽ | x x x O O O | 2,9 3,4 4,9 7,2 8,9 13,1 | 42 42 42 48 48 48 | 43 48 60 70 75 85 |
| 85▲ | 1 2 3 4▽ 5▽ | O O O O O | 1,1 1,7 2,2 2,7 3,0 | 30 30 30 30 30 | 41 60 55 70 75 | 180 | 1 2 3 4▽ 5▽ 6▽ | x x x O O O | 3,1 3,9 5,3 7,4 9,1 10,8 | 38 42 48 48 55 60 | 43 48 60 70 75 85 |
| 90▲ | 1 2 3 4▽ 5▽ | O O O O O | 1,2 1,8 2,3 3,1 3,3 | 32 38 38 38 38 | 41 60 55 70 75 | 190 | 1 2 3 4▽ 5▽ 6▽ | x x x O O O | 3,2 4,2 5,5 7,7 9,2 12,0 | 42 42 42 48 50 55 | 43 48 60 70 75 85 |
| 95▲ | 1 2 3 4▽ 5▽ | O O O O O | 1,3 2,0 2,5 2,9 3,6 | 35 38 38 38 38 | 41 60 67 70 75 | 200 | 1 2 3 4▽ 5▽ 6▽ | x x x O O O | 3,4 4,5 5,9 8,0 9,5 12,2 | 38 42 48 50 55 60 | 43 48 60 60 80 90 |
| 100▲ | 1 2 3 4▽ 5▽ 6▽ | O O O O O O | 1,3 2,1 2,9 3,8 4,5 5,2 | 32 38 38 38 38 38 | 41 60 55 70 75 124 | 212 | 1 2 3 4▽ 5▽ 6▽ | x x x O O O | 3,8 4,7 6,2 7,7 10,3 13,5 | 42 42 42 48 50 55 | 43 48 60 70 80 90 |
| 106▲ | 1 2 3 4▽ 5▽ 6▽ | O O O O O O | 1,5 2,0 3,0 4,3 5,1 6,0 | 28 28 30 30 32 32 | 41 60 55 70 75 124 | 225 | 1 2 3 4▽ 5▽ 6▽ | x x x O O O | 4,0 5,4 6,9 8,6 11,7 14,8 | 42 42 48 48 50 55 | 43 48 60 70 80 90 |
| 112▲ | 1 2 3 4▽ 5▽ 6▽ | O O O O O O | 1,5 2,4 3,1 4,8 5,6 6,2 | 32 38 38 42 42 42 | 41 60 55 67 75 85 | | | | | | |
| 118▲ | 1 2 3 4▽ 5▽ 6▽ | O O O O O O | 1,6 2,4 3,2 5,2 7,2 6,6 | 32 38 42 42 42 42 | 41 60 55 70 75 85 | | | | | | |
| 125▲ | 1 2 3 4▽ 5▽ 6▽ | O O O O O O | 1,7 2,6 3,3 4,7 8,6 8,0 | 32 38 42 42 42 48 | 41 60 55 70 75 85 | | | | | | |

▲ nur für Profil 17 only for profile 17

▽ d_d + 5,5 mm

| | | | | | | |
|---|----|----|----|----|-----|-----|
| Anzahl der Rillen No. of grooves z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kranzbreite Face width b ₂ (mm) | 25 | 44 | 63 | 86 | 105 | 124 |

- Vollscheibe Solid pulley
 - Bodenscheibe Plate pulley
(mit oder ohne Spiegel with or without holes)
 - × Armscheibe Spoked pulley
- Nabenlage: einseitig bündig Hub position: one side flush
 Material: EN-GJL 200 – DIN EN 1561

| Profil Profile SPB/17 | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|-----------------------------|--|---|--|---|-------------------------|-----------------------------|--|---|
| Richt- durchmesser Datum diameter d _d (mm) | Anzahl der Rillen No. of grooves | Aus- führung Type | Gewicht Weight (≈ kg) | Fertig- bohrung Finished bore d _{max} (mm) | Naben- länge Hub length l (mm) | Richt- durchmesser Datum diameter d _d (mm) | Anzahl der Rillen No. of grooves | Aus- führung Type | Gewicht Weight (≈ kg) | Fertig- bohrung Finished bore d _{max} (mm) | Naben- länge Hub length l (mm) |
| 250 | 1 | x | 4,2 | 42 | 43 | 400 | 1▽ | x | 8,5 | 50 | 49 |
| | 2 | x | 6,1 | 48 | 55 | | 2▽ | x | 10,0 | 55 | 55 |
| | 3 | x | 8,6 | 55 | 60 | | 3▽ | x | 14,3 | 60 | 67 |
| | 4▽ | x | 9,8 | 60 | 70 | | 4▽ | x | 18,5 | 65 | 80 |
| | 5▽ | x | 13,2 | 65 | 80 | | 5▽ | x | 22,5 | 70 | 85 |
| | 6▽ | x | 17,0 | 65 | 90 | | 6▽ | x | 28,0 | 75 | 90 |
| 280 | 1 | x | 5,7 | 48 | 49 | 450 | 1▽ | x | 9,9 | 50 | 55 |
| | 2 | x | 7,0 | 48 | 55 | | 2▽ | x | 10,9 | 55 | 55 |
| | 3 | x | 9,7 | 55 | 60 | | 3▽ | x | 15,1 | 60 | 67 |
| | 4▽ | x | 11,5 | 60 | 70 | | 4▽ | x | 20,5 | 65 | 80 |
| | 5▽ | x | 15,5 | 65 | 80 | | 5▽ | x | 26,0 | 70 | 80 |
| | 6▽ | x | 18,0 | 65 | 90 | | 6▽ | x | 28,9 | 75 | 90 |
| 300 | 1 | x | 5,9 | 48 | 49 | 500 | 1▽ | x | 10,7 | 50 | 55 |
| | 2 | x | 7,5 | 48 | 55 | | 2▽ | x | 13,7 | 60 | 59 |
| | 3 | x | 10,5 | 55 | 67 | | 3▽ | x | 15,2 | 65 | 67 |
| | 4▽ | x | 12,4 | 60 | 80 | | 4▽ | x | 21,3 | 70 | 80 |
| | 5▽ | x | 16,5 | 65 | 80 | | 5▽ | x | 30,0 | 75 | 80 |
| | 6▽ | x | 18,3 | 70 | 90 | | 6▽ | x | 33,8 | 80 | 90 |
| 315 | 1 | x | 6,4 | 48 | 49 | 560 | 2▽ | x | 15,0 | 60 | 55 |
| | 2 | x | 8,2 | 55 | 55 | | 3▽ | x | 24,2 | 65 | 67 |
| | 3 | x | 12,9 | 55 | 67 | | 4▽ | x | 26,0 | 70 | 80 |
| | 4▽ | x | 13,0 | 60 | 80 | | 5▽ | x | 34,4 | 75 | 80 |
| | 5▽ | x | 17,6 | 65 | 80 | | 6▽ | x | 39,0 | 80 | 90 |
| | 6▽ | x | 20,6 | 75 | 90 | | 630 | 2▽ | x | 20,2 | 60 |
| 355 | 1 | x | 7,0 | 48 | 49 | 3▽ | | x | 27,0 | 65 | 80 |
| | 2 | x | 9,7 | 55 | 55 | 4▽ | | x | 30,8 | 75 | 86 |
| | 3 | x | 13,4 | 55 | 67 | 5▽ | | x | 37,2 | 80 | 90 |
| | 4▽ | x | 18,3 | 60 | 80 | 6▽ | | x | 44,0 | 90 | 100 |
| | 5▽ | x | 18,8 | 65 | 75 | | | | | | |
| | 6▽ | x | 19,8 | 75 | 90 | | | | | | |
| ▽ d _d + 5,5 mm | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|----|----|----|----|-----|-----|
| Anzahl der Rillen No. of grooves z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kranzbreite Face width b ₂ (mm) | 25 | 44 | 63 | 86 | 105 | 124 |

- Vollscheibe Solid pulley
 - Bodenscheibe Plate pulley
(mit oder ohne Spiegel with or without holes)
 - × Armscheibe Spoked pulley
- Nabenlage: einseitig bündig Hub position: one side flush
 Material: EN-GJL 200 – DIN EN 1561

| Profil <i>Profile</i> SPC/22 (keine Lagerware <i>non stock items</i>) | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|-----------------------------|--|---|--|---|-------------------------|-----------------------------|--|---|-----|
| Richt- durchmesser Datum diameter d _g (mm) | Anzahl der Rillen No. of grooves | Aus- führung Type | Gewicht Weight (≈ kg) | Fertig- bohrung Finished bore d _{max} (mm) | Naben- länge Hub length l (mm) | Richt- durchmesser Datum diameter d _g (mm) | Anzahl der Rillen No. of grooves | Aus- führung Type | Gewicht Weight (≈ kg) | Fertig- bohrung Finished bore d _{max} (mm) | Naben- länge Hub length l (mm) | |
| 180 | 1 | ○ | 4,2 | 40 | 54 | 335 | 2 | x | 14,0 | 55 | 74 | |
| | 2 | ○ | 7,2 | 50 | 64 | | 3 | x | 18,3 | 55 | 90 | |
| | 3 | ○ | 10,4 | 55 | 90 | | 4 | x | 22,4 | 60 | 95 | |
| | 4 | ○ | 10,5 | 55 | 95 | | 5 | x | 28,3 | 65 | 100 | |
| | 5 | ○ | 18,0 | 60 | 100 | | 6 | x | 34,4 | 75 | 115 | |
| | 6 | ○ | 23,6 | 65 | 115 | | 355 | 2 | x | 15,2 | 60 | 74 |
| 200 | 1 | ○ | 4,8 | 40 | 54 | 3 | | x | 19,2 | 70 | 90 | |
| | 2 | ○ | 7,8 | 50 | 64 | 4 | | x | 25,8 | 70 | 95 | |
| | 3 | ○ | 8,8 | 55 | 90 | 5 | | x | 32,0 | 75 | 100 | |
| | 4 | ○ | 11,2 | 60 | 95 | 6 | | x | 36,2 | 75 | 115 | |
| | 5 | ○ | 15,4 | 65 | 100 | 400 | | 3 | x | 20,6 | 70 | 90 |
| | 6 | ○ | 27,0 | 70 | 125 | | 4 | x | 28,0 | 70 | 105 | |
| 225 | 1 | x | 5,5 | 48 | 54 | | 5 | x | 32,0 | 75 | 100 | |
| | 2 | x | 7,8 | 52 | 64 | | 450 | 2 | x | 21,1 | 70 | 80 |
| | 3 | x | 10,6 | 52 | 90 | | | 3 | x | 26,3 | 75 | 90 |
| | 4 | x | 13,1 | 55 | 95 | | | 4 | x | 31,1 | 75 | 105 |
| | 5 | x | 16,7 | 60 | 100 | 5 | | x | 42,2 | 80 | 110 | |
| | 6 | x | 35,0 | 60 | 115 | 6 | | x | 48,5 | 80 | 120 | |
| 250 | 1 | x | 7,3 | 52 | 54 | 500 | | 3 | x | 28,4 | 75 | 90 |
| | 2 | x | 8,8 | 52 | 64 | | 4 | x | 34,1 | 75 | 105 | |
| | 3 | x | 11,0 | 65 | 90 | | 5 | x | 48,2 | 80 | 110 | |
| | 4 | x | 15,3 | 70 | 95 | | 6 | x | 52,5 | 80 | 120 | |
| | 5 | x | 19,0 | 75 | 100 | | 560 | 3 | x | 31,1 | 75 | 90 |
| | 6 | x | 23,7 | 60 | 115 | | | 4 | x | 39,0 | 75 | 105 |
| 280 | 1 | x | 8,7 | 52 | 54 | 5 | | x | 54,1 | 80 | 110 | |
| | 2 | x | 10,9 | 55 | 64 | 6 | | x | 61,5 | 85 | 120 | |
| | 3 | x | 15,6 | 70 | 90 | 630 | | 3 | x | 38,5 | 80 | 90 |
| | 4 | x | 17,5 | 75 | 95 | | | 4 | x | 48,1 | 80 | 105 |
| | 5 | x | 20,5 | 75 | 100 | | 5 | x | 62,2 | 85 | 110 | |
| | 315 | 1 | x | 9,1 | 52 | | 54 | 6 | x | 73,2 | 85 | 120 |
| 2 | | x | 13,0 | 55 | 74 | | | | | | | |
| 3 | | x | 17,1 | 70 | 90 | | | | | | | |
| 4 | | x | 20,0 | 75 | 95 | | | | | | | |
| 5 | | x | 24,7 | 80 | 100 | | | | | | | |
| 6 | | x | 31,2 | 85 | 115 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|----|----|----|-----|-----|-----|
| Anzahl der Rillen No. of grooves z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kranzbreite Face width b ₂ (mm) | 38 | 64 | 90 | 116 | 142 | 168 |

● Vollscheibe *Solid pulley*
 ○ Bodenscheibe *Plate pulley*
 (mit oder ohne Spiegel *with or without holes*)
 × Armscheibe *Spoked pulley*
 Nabenlage: einseitig bündig *Hub position: one side flush*
 Material: EN-GJL 200 – DIN EN 1561